

POSH

フロントフェンダープレート



取り付けの際は、熟練したメカニックに依頼し、専用の設備・工具のある工場にて行って下さい。また、取り付け位置を設定する時は、サスペンションの作動やハンドルの操作を妨げる位置は避けて下さい。設定位置が不適切な場合、重大な事故を起こす原因になりますので注意して下さい。

○フロントフェンダープレートの取り付け

取り付けの際は穴加工が必要になります。又、フェンダーにドリル等で穴を開ける時に（パンク等を避けるため）フロントホイールを外す又は、フロントフェンダー本体を車体から外して作業して下さい。

穴加工はφ6mm鉄工用ドリルにて行います。

- ①フロントフェンダープレートを、フェンダーに乗せて位置を設定し油性ペン等で穴位置にマーキングします。
- ②マーキング位置にポンチでマークを打ち、ドリルで穴を開けます。
- ③付属のビス／ナット類を使いフェンダープレートを取り付けます。
- ④付属のゴムモールをゴム系接着剤にてフロントフェンダープレートの縁（外周）に接着します。多少長い場合は、ニッパー等でカットして下さい。（❶このゴムモールは、安全上必ず装着して下さい。）
- ⑤作業にて外した部品類を元通り車体に取り付けます。
- ⑥作業を行った箇所のボルト／ナット類の締めつけを最後に確認して完成です。

構成部品：M5X14(+)ビス・・・4本、平ワッシャー・・・4枚、スプリングワッシャー・・・4枚、Uナット・・・4個
本体・・・1枚、ゴムモール(縁ゴム)・・・1本

④POSH 東京都 東久留米市 前沢 1-1-21 ☎0424-77-7929

POSH★Faith 大阪府 堺市 南清水町 1-7-14 ☎0722-29-2468