

シート変換ステー 取り付け説明書

YAMAHA

SR400('09~)

2015.04.10

⚠ 注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

スラクストン 製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。

スラクストン 製品は全て以下の事を前提としております。

ご熟読の上、ご理解頂きますようお願ひいたします。

・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。

・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。

・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。

・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。

又、スラクストンは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不便さ及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

【I】 製品内容の確認

本製品はキャブレターモデル用カスタムシートをインジェクションモデルへ装着するためのパーツです。下記付属内容をご確認ください。

シート変換ステー本体（左右）	×各1枚
ステンレス皿小ネジ	×2本
ステンレスキャップボルト	
M6×20	×2本
マジックテープ	×1シート

【II】 純正シートの取り外し

①純正シートを取り外します。右図の赤丸にて囲まれた箇所にあるボルトを左右とも取り外してください。



②純正シート後方向へずらしてシートを取り外してください。この際、純正のグラブバーの取り外しは必要ありません。



【III】 シートダンパーの取り外し

①右図の赤丸にて囲まれたシートダンパーとスペーサーを車体より取り外してください。シートダンパーは再利用します。

スペーサー及びボルトは使用しません。

大切に保管してください。

- 【IV】 バッテリー及びトレイの取り外し
①バッテリーを車体より取り外してください。
②バッテリートレイを車体より取り外してください。
3箇所のボルトでトレイは固定されています。
トレイは使用しませんので大切に保管してください。



【V】 シート変換ステーの取り付け

①【III】にて取り外したシートダンパーが固定されていた箇所へ変換ステーを付属の皿小ネジを使って固定してください。
ステーには左右がありますので、右図を参考に取り付けてください。



②シートダンパーを変換ステーに、付属のステンレスキャップボルトM6×20を用いて取り付けてください。



【VI】 バッテリーの固定

- ①エアクリーナーボックスへ付属のマジックテープを貼り付けてください。
もう一方のマジックテープをバッテリーへ貼り付けてください。
②バッテリーの固定が完了した後に、バッテリーを車体へ接続してください。

【VII】 シートの取り付け

- ①好みのシートを取り付けてください。
シートの固定方法は、取り付けされるシートの説明書に準じて作業してください。