

## 取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性がありますので走行前は必ず各部の締め具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

## 商品のご使用に関する注意事項

当製品はレースコースでの使用を前提とした競技部品です。(車検等にも対応しておりません)

1. レース専用部品の一般公道での使用を行わないこと
2. 不具合が発生した場合は取付けを中止する事。
3. 万が一、商品に不備があった場合は取付けを中止し、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュまでご相談下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

**本品はレース専用部品です、故障の際の保証は出来かねますので御了承下さい。**

1. 取り扱い説明書の指示及び警告・注意に反した御使用により損害が発生した場合、当社はその賠償責任を負いません。
2. トラブルを防ぐため必ず走行前にメンテナンスを行ってください。

※このピストンはキット組み込みの際にはシリンダーボーリングが必要です、尚、お近くにボーリング加工工場が無い場合は弊社まで御相談下さい。

組み込み時は必ず、バルブクリアランス・ヘッドクリアランスをご確認ください、必要に応じて若干の加工が必要な場合があります。

慣らし運転は必ず行ってください。

## 慣らし走行参考

走行開始100kmまではエンジン回転数を3000rpm以下で走行してください。  
100kmから200kmまでは4000rpm、200kmから300kmまでは5000rpmで走行する。  
慣らし走行終了後、異音等が無い事を確認し、問題がある場合は再度エンジンを分解し点検してください。

レース用ピストンは消耗品です、レース後は新品に交換する事をお勧め致します。

## キット内容

(製品仕様)	(キット内容)			
ボア 69.5mm	1. ピストン	x 4ヶ	2. ピストンリング	x4set
排気量 819cc	3. ピストンピンセット	x4ヶ	4. ヘッドガスケット	x1枚
	5. ベースガスケット	x1枚		

## 組み込み時のご注意

(組み込み時のご注意)

1. ボーリング加工の際、ピストン持参のうえピストンクリアランスを60~65マイクロメートルとご指定下さい。
2. ピストンの矢印の方向が、排気側です。  
※生産ロットにより「I N」の刻印の場合もございます、その場合は「I N」の刻印側は吸気側となりますのでご注意ください。  
取付けの前には必ずピストンピン・ピンクリップ・ピストン全体をチェックし、バリ等があれば除去してから組付けて下さい。  
(エンジン破損の原因となります。)
3. ピストンリングは刻印のある方を上にして、組み込んでください。
4. ピストンピンが入りにくい場合は、ピストンを少し暖めると入りやすくなります。  
(必ずピストンリングを外した状態で行ってください。)
5. 組み付け後、ピストンとバルブのクリアランスに充分ご注意ください。  
※状況によってはピストン上部の加工等が必要な場合があります。
6. レース用ピストンは消耗品ですので、レース後は新品に交換する事をお勧め致します。

その他、詳細については車両メーカー発行のサービスマニュアルをご参照下さい。

Motorcycle Modernize  
**POSH Faith**  
**CO.;LTD.**

ポッシュフェイス(株)  
大阪府堺市南清水町1-7-14  
TEL 072-229-2468  
FAX 072-229-8351