

ZEPHYR 1100

鍛造削り出しハイコンプピストンキット

取り付け説明書

△ 取り付け・取り扱い前に必ずお読みください。

ポッシュフェイス製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としております。
ご熟読のうえ、ご理解いただきますようお願いいたします。

- ※ 当製品はレースコースでの使用を前提とした競技用部品です。一般公道での使用は出来ません。
- ※ 当製品は競技用部品につき故障の際の補償は出来ません。

- ① 取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持った技術者により行われていること。
- ② 商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われていること。
- ③ 道路交通法を厳守すること。
- ④ 運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

以上のことを必ずお守りください。
正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証できません。
また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかったことによる不便さ及び損失など弊社製品の品質以外の
どのような事柄に対しても責任は負いません。予めご了承ください。

製品仕様、キット内容、組み込み時のご注意

| | |
|---------|--|
| (製品仕様) | 圧縮比 11.3 : 1 ボア 74 mm AHS材精密削り出しハイコンプピストン使用 テーパー状ピストンピン 国内一流メーカー製ピストンリング使用 |
| (キット内容) | ハイコンプピストン 4ヶ ピストンリング(ボア74mm) 4 set ピストンピン(18-52) 4 set ピストンピンクリップ 4 set |

(組み込み時のご注意)

1. ボーリング加工の際はピストン持参のうえ
ピストンクリアランス60~65マイクロメートルとご指定下さい。
2. ピストンの矢印の方向が、排気側です。
※バルブクリアランスの大きい方が吸気側となります。
3. ピストンリングは刻印のある方を上にして、トップリングはシルバーメッキ、
セカンドリングはブラックで組み込んでください。
4. ピストンピンが入りにくい場合は、ピストンを少し暖めると入りやすくなります。
(その際、ピストンリングを外した状態で行ってください。)

その他、詳細については ”サービスマニュアル” をご参照下さい。

ポッシュフェイス(株) 〒590-0005
大阪府堺市南清水町1-7-14 Tel 0722-29-2468

(株)ポッシュ 〒203-0031
東京都東久留米市南町4-2-8 Tel 0424-50-5370