

取付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願い致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください。
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については、全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス(株)及び(株)ポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、

修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、

及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

付属品

| | |
|-------------------|----|
| 1. エフィシエントエアフィルター | 1個 |
| 2. タイラップ CV-200 | 2本 |
| 3. アタッチメント | 1個 |

取り付け方法


FTR223への取り付け

1. ノーマルエアクリーナーを取り外して下さい。
※ノーマルエアクリーナーの取り外しはサービスマニュアルをご参照下さい。
2. FTR223はエアインダクションシステムと呼ばれる環境に配慮した機構が装備されていますので、ノーマルエアクリーナーを取り外すとタンク下から来る太いホースとクランクケースから出ている細いホースが残ります。

この太いホースは汚れた空気を吸ってしまうとシステムに悪影響を及ぼす恐れがありますので、必ずエアフィルターを取り付けて下さい。

弊社TW用プリーザーフィルター 023029-PO がエアフィルターとしてご使用頂けます。

また、クランクケースの細いホースはブローバイガスを最燃焼させる為にも、付属のアタッチメントを使用しエアフィルターに接続して下さい。



アタッチメントの取り付け

キャプレーターにエアクリーナーを仮止めして、ブローバイホースを当てて穴あけ位置を決定して下さい。

穴あけ位置が決まれば、ポンチ・ドリルなどで12mmの穴を開け、エアフィルター内側からアタッチメントを差し込み、ブローバイホースを取り付けて下さい。

エアフィルターは消耗品です、破損等がひどい場合は新品への交換をお勧め致します。

必要に応じてプラグチェックし、メインジェット交換などの適切な対応を行って下さい。