RED REV 取り付け説明書

⚠ 取り付け・取り扱い前に必ずお読みください。

ポッシュフェイス製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ＺＲＸ・ＺＥＰＨＹＲｘはメーカー自主規制により１８０ｋｍ付近で
速度リミッターが作動し急激にパワーダウンする設計となっております。

ＲＥＤ・ＲＥＶはレースコースでの使用を前提とし１８０ｋｍ/ｈ以上の速度においても点火を
適正化しエンジンの性能を１００％発揮させることができます。
また、本品はエンジン本体・イグナイター等の電装部品に悪影響を与えない設計となっております。

本品はレース専用部品です、一般公道でのご使用は絶対に行わないで下さい。

ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提としております。
ご熟読のうえ、ご理解いただきますようお願いします。

①取り付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び、
　技術を持った技術者により行われていること。
②商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われていること。
③道路交通法を厳守すること。
④運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。

以上のことを必ずお守りください。
正しい取り付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証できません。
また、ポッシュフェイス㈱及び㈱ポッシュは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、
修理工賃・整備費用や車両を使用できなかったことによる不便さ及び損失など弊社製品の品質以外の
どのような事柄に対しても責任は負いません。予めご了承ください。

RED REV 取り付け方法

メインキーは必ずＯＦＦにして作業を行ってください。

ＺＲＸ４００（ＺＲＸ－Ⅱ除く）の場合

1．アッパーカウルを取り外して下さい。

2．取り付け方法Ａへ

ＺＲＸ１１００（ＺＲＸ－Ⅱ除く）の場合

1．アッパーカウルを取り外して下さい。

2．スピードメーターケーブルを外し、
　スピードメーターのカバーを取り外して下さい。


スピードメーターのカバー

3．取り付け方法Ａへ

ＺＲＸ４００Ⅱ／１１００Ⅱ・ＺＥＰＨＹＲ４００ｘの場合

1．ヘッドライトのレンズを取り外して下さい。
　レンズ部が脱落しないように注意してください。

2．取り付け方法Ａへ

取り付け方法Ａ

1．スピードメーターから来ている９Ｐカプラー（白）を外して、
　ＲＥＤ・ＲＥＶから出ている９Ｐカプラーを割り込ませるように接続してください。

　９Ｐカプラー白（配線色・白黄・黄白・青赤・赤青・薄緑・赤黒・緑・灰・ピンク）
　　（カプラーの中心にはピンクが来ています。）

　ＺＲＸ４００／１１００の場合　　ヘッドライト裏側にあります。
　ＺＲＸ４００Ⅱ／１１００Ⅱ・ＺＥＰＨＹＲ４００ｘの場合　　ライトケース内にあります。

2．スピードメーター裏側にネジ止めされた黒・黄線があります。
　このネジを一度外してＲＥＤ・ＲＥＶから出ている丸端子付き黒線を
　黒・黄線と共にスピードメーターに取り付けて下さい。
　この状態でキーをＯＮにし、照明関係が正常かどうか確認してください。

故障かなと思う前に

　スピードメーター裏側に取り付ける黒線（丸端子付き）が正しく取り付けていられないと
　６０００ｒｐｍ以上で回転が上がらない、回転がばらつく等の症状を起こします。

　９Ｐカプラーは正しく接続されていますか？
　同じ９Ｐカプラーは他にもありますので充分注意してください。
　スピードメーターに接続されている９Ｐカプラーに必ず接続してください。

3．問題がなければカウル・ライト類を元通り組み立てて光軸を調整して終了です。

　ＲＥＤＲＥＶの配線色は車体側と異なる場合があります。
　上記配線色は参考色ですので年式・仕様によって異なる場合があります。

ポッシュフェイス㈱
〒５９０－０００５　大阪府堺市南清水町１－７－１４　　℡０７２２－２９－２４６８

㈱ポッシュ
〒２０３－００３１　東京都東久留米市南町４－２－８　　℡０４２４－５０－５３７０