

■エアロLEDウインカー 取り付け作業

エアロLEDウインカーシリーズは
お好みの場所に取り付けることができる
貼り付けタイプウインカーです。
保安基準に注意し 取り付け場所を決定してください。

※LEDウインカーの取り付けには 別売りの専用リレーが必要です。

ノーマルウインカーの取り外し方法 及び関連ノーマルパーツの
取り付け・取り外し方法は 車両メーカー発行のサービスマニュアルを
ご参照ください。

●製品内容の確認をしてください。

製品内容 エアロLEDウインカー 本体 × 2 両面クッションテープ × 2

エアロLEDウインカー（以下 ウインカー）をパッケージより取り出し
破損・部品の過不足が無いことをご確認ください。

●ウインカーの取り付け位置を決めます。


必要であれば 車体取り付け部に配線用の穴（約6φ）を開けてください。
純正ウインカーの取り付け穴を使用する場合は 穴あけの必要はありません。

※車両により純正ウインカー取り付け部の突起を削り取る事で
純正位置へのスマートな装着が可能になります。

（加工作業等はお客様の責任・判断の下 行なってください。）

●ウインカー本体に両面クッションテープを貼り付けます。

- ①本体裏面（両面クッションテープ貼り付け面）に
汚れ・油分等が無いことを確認してください。
- ②ウインカーの配線を両面クッションテープの
十字の切れ込みに通します。
- ③両面クッションテープのウインカー貼り付け
面側の台紙を剥がします。
- ④ウインカーと両面クッションテープの位置を
慎重に合わせ しっかりと貼り付けます。



両面クッションテープの十字の切れ込みに通す。

●車体へ ウインカーを取り付けます。

- ①ウインカーに貼り付けた両面クッションテープの車体取り付け側の台紙を剥がします。
 - ②車体のウインカー取り付け部分の 汚れ・油分をしっかりと落としてください。
- ※装着面が汚れていると 確実な貼り付けができず 脱落の可能性があります。
- ③ウインカーの配線を配線用穴へ通します。
 - ④慎重に取り付け位置を確認し しっかりと押さえつけ 車体に貼り付けます。

●車体側 配線接続部にウインカーの配線を接続します。（下図参照）

ポッシュ製LEDウインカー配線色は下記になります。

赤線 ウインカー〔+〕配線 青線 ポジション〔+〕配線
黒線 ウインカー〔-〕配線

車両メーカー別 LEDウインカー配線色	ウインカー配線色 一覧		下記表は一例です サーマニュアルでご確認ください。		
	ウインカー〔+〕		ウインカー〔-〕	ポジションランプ〔+〕	
車体側 配線色	左	右	左右共通	左	右
ホンダ	オレンジ	水色	緑	オレンジ/白	水色/白
ヤマハ	こげ茶	深緑	黒	青	青
スズキ	黒	若葉	黒/白	こげ茶	深緑
カワサキ	緑	灰	黒/黄	青	青

※配線の接続を誤ると正常に点灯しません。

配線色で確認し 正しく接続してください。


※車種・年式により 接続部の形状が異なります。
別売の変換コードを使用することにより
簡単・確実に接続を行なうことができます。

※配線は作動部などに挟み込まないよう

注意して取り回してください。

又、配線に無理な力が掛からないようにして
ください。（点灯不良及び破損の原因となります）

※一部の車種においてウインカーやインジケーターが
誤作動を起こす場合は インジケーターの配線加工及び取り外しが必要になります。



●ウインカーリレーの交換

※電球タイプのウインカーからLEDウインカーへ交換する場合は
別売りのウインカーリレーの交換が必要になります。

※ウインカーリレーの交換を行なわないと正常に点滅しないもしくは
正常な点滅回数になりません。

◆推奨ウインカーリレー POSH Faith製 ワイドワットウインカーリレー
PARTS NO. 090010-WR / 090011-WR ¥3360-（税込み）

※純正ウインカーリレーの装着位置・交換方法は車両メーカー発行の
サービスマニュアルをご参照ください。

●作動確認

すべてのウインカーが正しく作動するか確認してください。

※ LEDウインカーは精密部品です 分解・改造をしないでください。

■ポッシュ LED ウィンカーシリーズ取り扱い説明書

取り付け・取り扱い前に 必ずお読みください

この度は POSH Faith 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

POSH Faith 製品はすべて以下の事を前提としております。

充分ご理解のうえ ご使用頂きますようお願いいたします。

○取り付け作業は 充分な知識及び技術を持ったメカニックにより行なってください。

○取り付け作業は 当社取り付け説明書 及び 車両メーカー発行のサービス
マニュアルに従い正しく行なってください。

○商品は 正しい取り付け方法、使用方法をお守りください。又 運行前点検
保守整備を正しく行なってください。

○道路運送車両法 及び 道路交通法を遵守しご使用ください。

上記事柄を守られない場合 当社は商品の品質についての保障はできません。

また POSH Faith は当社製品についてのみ責任を持つものであり当社製品の
品質以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

取り付け作業に関する注意事項

○製品を取り付ける前に装着車両のウィンカーが正常に作動することをご確認ください。

○配線はヘッドライトユニット・シート・各作動部等に挟み込まないように注意してください。

○マフラー・エンジン 等 高温になる場所への取り付けは行なわないでください。

ウィンカーの取り扱いに関する注意事項

ウィンカー（方向指示器）は 保安部品です。

以下の 道路運送車両法の保安基準に適合した正しい

取り付け・取り扱い方法でご使用ください。

○屋間100m離れたところから点滅が確認できること。

○前後から確認できる面積（投影面積）が1個 7cm²以上あること。

○発光色が オレンジ（橙色）であること。

○点滅回数は 毎分60～120回であること。

○取り付け位置はヘッドランプ・テールランプより外側であること。


○取り付け位置は高さ2.3m以下であること。

○左右のウィンカーの中心間の距離が

フロント 300mm

リア 150mm 以上あること。

○左右対象に装着されていること。



☆ポッシュ製LEDウィンカーは充分な光度を確保できるよう設計されております。

☆ポッシュ製LEDウィンカーは正面からの投影面積を7cm²以上確保しております。

☆ポッシュ製LEDウィンカーはすべてオレンジ色に発光します。

電球からLEDへ変更する場合はリレーの交換が必要になります。

（トラブル防止の為 推奨ウィンカーリレーをご使用ください。）

※ 推奨ウィンカーリレー

POSH Faith製 ワイドワットウィンカーリレー

2線式 PARTS NO.090010-WR

3線式 PARTS NO.090011-WR 各 ¥3360-（税込み）

