

▶ 取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願ひ致します。

1. 取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2. 商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3. 道路交通法を遵守すること。
4. 運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締め具合を確認してください
5. 組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。

以上の事柄を必ずお守り下さい。

正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。

また、ポッシュフェイス(株)は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

▶ キット内容

1. LEDテールランプユニット 1個

▶ 取り付け方法

1. シートを取り外し純正シートカウルを止めている○印の純正ボルトを取り外し純正シートカウルを取り外します。(図1参照)
※○印の部分に車体側のゴムブッシュに刺さっているツメがありますので純正ボルトを外した後に純正シートカウルを引き抜いて下さい。
2. シートブラケットを取り付けている純正ボルトを取り外しシートブラケットを取り外します。(図2参照)
※ロックワイヤーは取り外さずにシートブラケットを邪魔にならない位置に置いておきます。
3. 純正テールランプを取り付けている純正ボルトを取り外し純正テールランプユニットを取り外し、接続されているコネクタを取り外します。(図3参照)
4. LEDテールランプユニットにコネクタ接続し純正ボルトで車体に取り付けします。
5. メインキーをONにしLEDテールランプユニットが正常に作動するか確認します。
6. 取り外しと逆の手順でシートブラケット・シートカウル・シートを取り付けて作業終了です。

