ETC BOXセット

PARTS-NO, 155210-06

レブル２５０('17～'20)

取付説明書

取り付け・取り扱い前に必ずお読み下さい。

ポッシュフェイス製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます、ポッシュフェイス製品はすべて以下のことを前提といたしております。
ご熟読の上、ご理解頂きますよう御願い致します。
1．取付けは車両本体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識、及び技術を持ったメカニックによって行われていること。
2．商品は目的に合った正しい取付け、取り扱いが行われていること。
3．道路交通法を遵守すること。
4．運行前点検及び保守整備を必ず行うこと。
振動によりボルト・ナットが緩む可能性があります。走行前は必ず各部の締まり具合を確認してください
5．組み立てミス等によるパーツ、その関連パーツの破損やそれに伴う事故等については
全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
以上の事柄を必ずお守り下さい。
正しい取付け・取り扱いが守られない使用においての商品の品質は保証出来ません。
また、ポッシュフェイス㈱は当社製品の品質についてのみに責任を持つものであり、修理工賃・整備費用や車両を使用できなかった事による
不便さ、及び損失など弊社製品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんので予め御了承下さい。

キット内容

1. BOX本体	1セット	2. 取り付けステー	1個
3. アルミカラー M6xT5 ブラック	4個	4. アルミカラー M8xT5 ブラック	2個
5. ボタンキャップボルト M6x12	4個	6. ボタンキャップボルト M8x25 ブラック	2個
7. 鍵	2個	8. マジックテープセット 100mm	1セット
9. スポンジテープ 100mm	1個	10. ETCアンテナステー	1個
11. アルミカラー M6xT7. 5 ブラック	1個	12. フランジキャップボルト M6x30ブラック	1個

取り付け方法

1. サービスマニュアルを参照し、メインシート・ガソリンタンクを取り外します。

【ETCボックスの取り付け】

1. フェンダー右側を固定している純正ボルトを取り外します。（図1参照）

2. 取り付けステーをボタンキャップボルトM8x25・アルミカラーM8xT5で取り付けます。（図2参照）
※アルミカラーM8xT5は取り付けステーとフレームの間に取り付けて下さい。

3. BOX本体を取付けステーにボタンキャップボルトM6x12・アルミカラーM6xT5で取り付けます。（図3参照）
※アルミカラーM6xT5はBOX本体と取り付けステーの間に取り付けて下さい。



図1



図2



図3

※ETCの配線の取り付けや設定はETCの取扱説明書を参照して下さい。

【ETC本体の取り付け】 例：日本無線製

1. マジックテープをBOX本体とETC本体に貼り取り付けします。（図4・5参照）
※ETC本体のメーカーによりETCカードの抜き差し方法が違いますのでその辺を考慮し取り付けして下さい。
※ETC本体の配線はBOX本体の側面の穴より取り出して下さい。
※BOX本体のフタを閉める際にETC本体が鍵の金具に当たらないか確認して下さい。

2. BOX本体のフタ側にETC本体に当たる位置にスポンジテープを貼ります。（図6参照）
※BOX本体のフタを閉めた時にフタのバタつき防止をしています。

3. 鍵を掛けてBOX本体のフタを閉めます。



図4


図5



図6

【ETCアンテナステーの取り付け】

1. クラッチケーブルホルダーの下側の純正ボルトを取り外します。（図7参照）

2. クラッチケーブルホルダーにETCアンテナステーをフランジキャップボルト・アルミカラーM6xT7. 5で取り付けます。（図8参照）

3. ETCアンテナステーにETCアンテナ・インジケーターランプを取り付けます。

図7

図8

【ETC本体の配線接続】

1. ETC本体・アンテナの配線の接続をします。

2. ガソリンタンク・メインシートを取り付けて作業終了です。

Motorcycle Modernize POSH Faith CO;LTD.

ポッシュフェイス㈱
本社
大阪府堺市堺区南清水町１－７－１４
TEL０７２－２２９－２４６８

東京支社
東京都東久留米市南町４－２－８
TEL０４２－４５２－５４４４